

Charakterystyka ogólna budynku – ul. Hryniewieckiego 9 w Szczecinie

Budynek wolnostojący, parterowy, bez podpiwniczenia, wybudowany w 1970 i rozbudowany w roku 1972. Budynek wykonany w technologii tradycyjnej, murowej z dachem płaskim krytym papą.

Budynek obecnie pełni funkcję schroniska dla bezdomnych mężczyzn.

- ilość miejsc - 44
- ilość miejsc w ramach pogotowia zimowego - 10

Konstrukcja:

- płyta wraz ze ścianami fundamentowymi w formie wanny żelbetowej (budynek główny) oraz ławy fundamentowe żelbetowe wylewane; z uwagi na rozbudowy budynku sposób posadowienia niejednorodny,
- ściany zewnętrzne z gazobetonu i częściowo z cegły ceramicznej,
- stropodach pełny oraz nad częścią główną budynku stropodach wentylowany.

Wyposażenie w instalacje:

- wodna,
- kanalizacyjna,
- elektryczna,
- ogrzewanie – c.o. lokalne (piec na paliwo stałe),

Dane liczbowe budynku

- kubatura - **4860,0 m³**
- powierzchnia zabudowy - **1594,5 m³**
- powierzchnia użytkowa - **1352,1 m²**
- wysokość pomieszczeń (w świetle) - **2,72 m**

Ściany:

Ściany budynku nośne murowane z bloczków gazobetonowych i z cegły ceramicznej na zaprawie cementowo wapiennej.

Grubość ścian konstrukcyjnych zewnętrznych:

- 37 i 38 cm

Grubość ścian konstrukcyjnych wewnętrznych:

- 24 i 25 cm

Stropodach:

- konstrukcja stropodachu
 - płyty kanałowe żelbetowe typu „Żerań”
 - warstwa ocieplająca
 - pokrycie dachu z papy asfaltowej
 - pokrycie dachu z papy asfaltowej nad budynkiem głównym dodatkowo wykonano z kanalikami odpowietrzającymi i kominkami wentylacyjnymi,

